

Prohlášení o shodě

ČTYŘHRANNÁ PLETIVA K INSTALACI PLOTŮ

PILECKÝ, S.R.O., POTVRZUJE, ŽE ČTYŘHRANNÁ PLETIVA A MATERIÁLY POUŽÍVANÉ NA JEJICH VÝROBU, JEJICH ROZMĚRY, MEZNÍ ODCHYLKY, METODY POVRCHOVÝCH ÚPRAV A ZKOUŠEK, PŘEDEVŠÍM PRO NÍŽE UVEDENÉ VÝROBKY:

ČTYŘHRANNÁ PLETIVA: **IDEAL®**

JSOU SHODNÉ S NÍŽE UVEDENÝMI NORMAMI A STANDARDY:

MATERIÁLY:

EN 10218-2 – OCELOVÝ DRÁT A VÝROBKY Z DRÁTU – VŠEOBECNĚ – ČÁST 2: ROZMĚRY DRÁTU, MEZNÍ ÚCHYLKY ROZMĚRŮ A TOLERANCE TVARU

EN 10244-2: OCELOVÉ DRÁTY A VÝROBKY Z DRÁTU – KOVOVÉ NEŽELEZNÉ POVLAKY NA OCELOVÝCH DRÁTECH; ČÁST 2: POVLAKY ZE ZINKU NEBO SLITINY ZINKU

EN 10245-2: OCELOVÉ DRÁTY A VÝROBKY Z DRÁTŮ – ORGANICKÉ POVLAKY NA OCELOVÝCH DRÁTECH. ČÁST 2: DRÁTY S POVLAKEM PVC

PILECKÝ S.R.O. DÁLE PROHLAŠUJE, ŽE UMÍSTĚNÍ VEDENÍ NAPÍNACÍHO DRÁTU VE SPODNÍ NEBO HORNÍ ČÁSTI OPLOCENÍ U NEZAPLETENÝCH ROLÍ, KOMPAKTŮ, LZE UMÍSTIT LIBOVOLNĚ V ROZMEZÍ POSLEDNÍHO OKA, PRO JEDNODUŠŠÍ ZAJIŠTĚNÍ DRÁTU K OPLOCENÍ. UMÍSTĚNÍ DRÁTU MIMO (VRTULKY) NEMÁ VLIV NA FUNKCI OPLOCENÍ. INSTALACE PLETIVA KE STŘEDOVÉMU DRÁTU V ROZMEZÍ 30 – 40CM, K DOLNÍMU DRÁTU 15 – 20CM.

VLASTNOSTI:

PŘÍLNAVOST: GT 0-1 PODLE EN 10245-1

MNOŽSTVÍ ZINKU V POVLAKU OD 50 DO 255G/M²

SOUSTŘEDNOST POVLAKU: MIN. 60 % PODLE EN 10245-1

ODOLNOST VŮČI UV: $\Delta E = <3$ PODLE ASTM G53

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POPLASTOVÁNÍM PVC (POLYESTER) – PRÁŠKOVÁ BARVA NA BÁZI POLYESTERU, COŽ JE MONOMERNÍ SLOŽKA POLYESTEROVÉHO POLYMERU, KTERÝ Z MONOMERU VZNIKNE JEHO ZASÍŤOVÁNÍM PO PŮSOBNÍ INICIÁTORU. NASÁKAVOST VODY POLYESTERU JE DO 1 % SVÉ HMOTNOSTI.

PILECKÝ, S.R.O. ZARUČUJE, ŽE VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY, JAKO JSOU: GRANULÁTY, BARVY A PRÁŠKOVÉ POVLAKY NEOBSAHUJÍ OLOVO (PB) A KADMIUM (CD).

DATUM: 20.1.2025

VYDAL: ÚON

ČÍSLO: 398/2025