

Prohlášení o shodě

VÝROBKY Z OCELOVÉHO DRÁTU, HLINÍKU A SVÁŘENÝCH PROFILŮ NA VÝROBU PLOTŮ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PILECKÝ, S.R.O., POTVRZUJE, ŽE MATERIÁLY POUŽÍVANÉ NA JEJICH VÝROBU, JEJICH ROZMĚRY, MEZNÍ ODCHYLKY, METODY POVRCHOVÝCH ÚPRAV A ZKOUŠEK, PŘEDEVŠÍM PRO NÍŽE UVEDENÉ VÝROBKY:

DRÁTY: **NAPÍNACÍ ZN 3,00 MM**
 VÁZACÍ ZN 2,00; 1,80 MM

PŘÍSLUŠENSTVÍ: **NAPÍNÁK NAPÍNACÍHO DRÁTU ZN**
 SVORKY IDEAL®ZN
 SVORKY PILCLIP® NEREZ
 SPONA RAPIL SUPER AL
 PŘÍCHYTKA NAPÍNACÍHO DRÁTU LIGHT ZN

JSOU SHODNÉ S NÍŽE UVEDENÝMI NORMAMI A STANDARDY:

MATERIÁLY:

EN 10218-2 – OCELOVÝ DRÁT A VÝROBKY Z DRÁTU – VŠEOBECNĚ – ČÁST 2: ROZMĚRY DRÁTU, MEZNÍ ÚCHYLKY ROZMĚRŮ A TOLERANCE TVARU

EN 10223-7: OCELOVÉ DRÁTY A DRÁTĚNÉ VÝROBKY NA PLOTY – ČÁST 7: OCELOVÉ DRÁTĚNÉ SVAŘOVANÉ PANELY – NA PLOTY

EN 10244-2: OCELOVÉ DRÁTY A VÝROBKY Z DRÁTU – KOVOVÉ NEŽELEZNÉ POVLAKY NA OCELOVÝCH DRÁTECH; ČÁST 2: POVLAKY ZE ZINKU NEBO SLITINY ZINKU

VLASTNOSTI:

PŘILNAVOST: GT 0-1 PODLE EN 10245-1

SOUSTŘEDNOST POVLAKU: MIN. 60 % PODLE EN 10245-1

ODOLNOST VŮČI UV: $\Delta E = < 3$ PODLE ASTM G53

MNOŽSTVÍ ZINKU V POVLAKU: OD 230 DO 255 G/M² PODLE EN 10244-2

DATUM: 9.1.2021

VYDAL: ÚON

ČÍSLO: 6529/2021