

Prohlášení o shodě

VÝROBKY Z OCELOVÉHO DRÁTU A SVAŘENÝCH PROFILŮ NA VÝROBU PLOTŮ

PILECKÝ, S.R.O., POTVRZUJE, ŽE VÝROBKY Z OCELOVÉHO DRÁTU A SVAŘENÝCH PROFILŮ, MATERIÁLY POUŽÍVANÉ NA JEJICH VÝROBU, JEJICH ROZMĚRY, MEZNÍ ODCHYLKY, METODY POVRCHOVÝCH ÚPRAV A ZKOUŠEK, PŘEDEVŠÍM PRO NÍŽE UVEDENÉ VÝROBKY:

DRÁTY:**NAPÍNACÍ
VÁZACÍ**

JSOU SHODNÉ S NÍŽE UVEDENÝMI NORMAMI A STANDARDY:

MATERIÁLY:

EN 10218-2 – OCELOVÝ DRÁT A VÝROBKY Z DRÁTU – VŠEOBECNĚ – ČÁST 2: ROZMĚRY DRÁTU, MEZNÍ ÚCHYLKY ROZMĚRŮ A TOLERANCE TVARU

EN 10223-7: OCELOVÉ DRÁTY A DRÁTĚNÉ VÝROBKY NA PLOTY – ČÁST 7: OCELOVÉ DRÁTĚNÉ SVAŘOVANÉ PANELE – NA PLOTY

EN 10244-2: OCELOVÉ DRÁTY A VÝROBKY Z DRÁTU – KOVOVÉ NEŽELEZNÉ POVLAKY NA OCELOVÝCH DRÁTECH; ČÁST 2: POVLAKY ZE ZINKU NEBO SLITINY ZINKU

VÝROBCE: MARCEL LUNDÁK, PETROVICE

VLASTNOSTI:

PŘILNAVOST: GT 0-1 PODLE EN 10245-1

SOUSTŘEDNOST POVLAKU: MIN. 60 % PODLE EN 10245-1

ODOLNOST VŮČI UV: $\Delta E = < 3$ PODLE ASTM G53

MNOŽSTVÍ ZINKU V POVLAKU: OD 245 DO 255 G/M² PODLE EN 10244-2

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POPLASTOVÁNÍM PVC (POLYESTER) – PRÁŠKOVÁ BARVA NA BÁZI POLYESTERU, COŽ JE MONOMERNÍ SLOŽKA POLYESTEROVÉHO POLYMERU, KTERÝ Z MONOMERU VZNIKNE JEHO ZASÍŤOVÁNÍM PO PŮSOBNÍ INICIÁTORU. NASÁKAVOST VODY POLYESTERU JE DO 1 % SVÉ HMOTNOSTI.

PILECKÝ, S.R.O. ZARUČUJE, ŽE VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY, JAKO JSOU: GRANULÁTY, BARVY A PRÁŠKOVÉ POVLAKY NEOBSAHUJÍ OLOVO (PB) A KADMIUM (CD).

POS: Č. 912021-1, VYDANÉ DLE §13 Odst. 2 ZÁKONA Č. 22/97SB O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY A V PLATNÉM ZNĚNÍ

DATUM: 22.1.2025

VYDAL: ÚON

ČÍSLO: 432/2025