

Prohlášení o shodě

PŘÍSLUŠENSTVÍ K INSTALACI PLOTŮ

PILECKÝ, S.R.O., POTVRZUJE, ŽE MATERIÁLY POUŽÍVANÉ NA JEJICH VÝROBU, JEJICH ROZMĚRY, MEZNÍ ODCHYLKY, METODY POVRCHOVÝCH ÚPRAV A ZKOUŠEK PRO NÍŽE UVEDENÉ VÝROBKY:

NAPÍNÁK**NAPÍNÁK KOMBI****KLEŠTĚ IDEAL®****SVORKA IDEAL®****KREPOVACÍ KLEŠTĚ****SVORKY HOBBY®****NADSTAVEC PRO SLOUPEK AL****KONCOVKA NA ROZPĚRU****VRTACÍ SOUPRAVA NA RUČNÍ HLOUBENÍ DĚR****PŘÍCHYTKA PRO PANELY****HÁKOVÝ ŠROUB S MATKOU****TRHACÍ ŠROUB****PLATLE K MONTÁŽI SLOUPKŮ****KLEŠTĚ RAPIDO****SKOBY****MOBILNÍ PANEL STANDARD****MOBILNÍ BRANKA STANDARD****UNIVERZÁLNÍ SPOJKA MOBILNÍHO OPLOCENÍ****ZÁVĚS PRO MOBILNÍ BRÁNU, BRANKU****ČEPIČKY KULATÉ, ČTYŘHRANNÉ, OBDÉLNÍKOVÉ, S HÁČKY****NAPÍNÁK SUPER®****NAPÍNAČÍ HŘEBEN****KLEŠTĚ IDEAL® PROFI****KLEŠTĚ NA SVORKY PILCLIP®****KLEŠTĚ HOBBY®****KONZOLE****SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO VZPĚRU****OBJÍMKA NA SLOUPEK****RUČNÍ BAGR****OBJÍMKA PRO PANELY****KLEŠTĚ NA PANELOVÉ SPOJKY****PŘÍCHYTKA PANELU NEREZ – MOTÝLEK****STABILIZAČNÍ DRŽÁKY****HŘEBÍKY****GABIONOVÁ SPONA****GABIONOVÉ SPONKY****GABIONOVÉ KLEŠTĚ****GABIONOVÁ SPIRÁLA**

JSOU SHODNÉ S EU NORMAMI A STANDARDY.

VLASTNOSTI:**PŘÍLNAVOST:** GT 0-1 PODLE EN 10245-1**SOUSTŘEDNOST POVLAKU:** MIN. 60 % PODLE EN 10245-1**ODOLNOST VŮČI UV:** $\Delta E = <3$ PODLE ASTM G53**MNOŽSTVÍ ZINKU V POVLAKU:** OD 50 DO 255 G/M² PODLE EN 10244-2

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POPLASTOVÁNÍM PVC (POLYESTER) – PRÁŠKOVÁ BARVA NA BÁZI POLYESTERU, COŽ JE MONOMERNÍ SLOŽKA POLYESTEROVÉHO POLYMERU, KTERÝ Z MONOMERU VZNIKNE JEHO ZASÍŤOVÁNÍM PO PŮSOBNÍ INICIÁTORU. NASÁKAVOST VODY POLYESTERU JE DO 1 % SVÉ HMOTNOSTI.

PILECKÝ, S.R.O. ZARUČUJE, ŽE VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY, JAKO JSOU: GRANULÁTY, BARVY A PRÁŠKOVÉ POVLAKY NEOBSAHUJÍ OLOVO (PB) A KADMIUM (CD).

DATUM: 1.3.2025

VYDAL: ÚON

ČÍSLO: 1512/2025