

Prohlášení o shodě

VEŠKERÉ VÝROBKY Z PVC SLOUŽÍCÍ JAKO PŘÍSLUŠENSTVÍ K MONTÁŽI OPLOCENÍ NEBO JSOU DÍLNOU SOUČÁSTÍ OPLOCENÍ:

PILECKÝ, S.R.O., POTVRZUJE, ŽE MATERIÁLY POUŽÍVANÉ NA JEJICH VÝROBU, JEJICH ROZMĚRY, MEZNÍ ODCHYLKY, METODY POVRCHOVÝCH ÚPRAV A ZKOUŠEK, PŘEDEVŠÍM PRO NÍŽE UVEDENÉ VÝROBKY:

KRYTKA PRO DOZICKÝ ZÁMEK
KRYTKA VLOŽKY ZÁMKU NA KULATÝ PROFIL
KRYTKA VLOŽKY ZÁMKU NA ROVNÝ PROFIL
UCPÁVKA OTVORU VLOŽKY ZÁMKU
ŠTÍTEK POD ZÁMEK NA KULATÝ PROFIL
ŠTÍTEK POD ZÁMEK NA ROVNÝ PROFIL
DORAZ BRANKY, BRÁNY NA KULATÝ PROFIL
DORAZ BRANKY, BRÁNY NA ROVNÝ PROFIL
DORAZ BRANKY, BRÁNY SKRZ
ČEPIČKA Ø38, Ø48, Ø60, Ø76
ČEPIČKA 50X50, 60X40, 60X60, 80X80, 100X100
KONCOVKA VZPĚRY Ø38, Ø48
PŘÍCHYTKA NAPÍNACÍHO DRÁTU SE ŠROUBEM
PŘÍCHYTKA NAPÍNACÍHO DRÁTU ZATLOUKACÍ
STABILIZAČNÍ DRŽÁK PRŮBĚŽNÝ, KONCOVÝ
OBJÍMKA K UCHYCENÍ PANELŮ PILOFOR NA KULATÝ SLOUPEK
PŘÍCHYTKA K UCHYCENÍ PANELŮ PILOFOR NA SLOUPEK 60X40 + NEREZ
PŘÍCHYTKA K UCHYCENÍ PANELŮ PILOFOR CLASSIC, PILOFOR SUPER, PILOFOR SUPER STRONG
PŘÍCHYTKA PANELU KE KONSTRUKCI BRÁNY PILOFOR CLASSIC, PILOFOR SUPER

JSOU SHODNÉ S NÍŽE UVEDENÝMI NORMAMI A STANDARDY:

MATERIÁLY:

LISOVANÝ PA6, ZPRACOVÁVÁ SE PŘI TEPLOTĚ 200°C
BAREVNOST: BÍLÁ, MODRÁ, ČERNÁ, HNĚDÁ, ZELENÁ, ŠEDÁ

VLASTNOSTI:

VÝROBKY BYLY TESTOVÁNY A SPLŇUJÍ PEVNOST V TAHU S ODOLNOSTÍ 400 N/MM²
TEPLOTNÍ ODOLNOST PŘÍCHYTEK JE STANOVENA NA 90 °C
ODOLNOST VŮČI UV: $\Delta E \leq 3$ PODLE ASTM G53

DATUM: 22.1.2025

VYDAL: UON

ČÍSLO: 589/2025