

Prohlášení o shodě

PRVKY ZABEZPEČENÍ

PILECKÝ, S.R.O., POTVRZUJE, ŽE:

OSTNATÉ DRÁTY: PICHLÁČEK® ZN 50M, 100M, 250M (SILENĚ ZINKOVÁNO 240G/M²)
PICHLÁČEK® ZN+PVC 50M, 100M

ŽILETKOVÁ SPIRÁLA: Ø 450 MM, 3 SPONKY, ROZVINUTÁ DÉLKA 8-10 M
Ø 730 MM, 5 SPONEK, ROZVINUTÁ DÉLKA 9-10 M
Ø 980 MM, 5 SPONEK, ROZVINUTÁ DÉLKA 12-15 M
(Ø DRÁTU 2,5 MM, SÍLA PLECHU 0,5 MM, ŠÍŘKA OSTŘÍ 22 MM)

ŽILETKOVÁ PÁSKA: ŠÍŘKA PÁSKY 20 MM, ŠÍŘKA OSTŘÍ 25 MM

JSOU SHODNÉ S NÍŽE UVEDENÝMI NORMAMI A STANDARDY:

MATERIÁLY:

EN 10219-1: SVAŘOVANÉ DUTÉ PROFILY Z KONSTRUKČNÍCH NELEGOVANÝCH A JEMNOZRNNÝCH OCELÍ, TVÁŘENÉ ZA STUDENA; ČÁST 1: TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY

EN 10025-1 VÝROBKY VÁLCOVANÉ ZA TEPLA Z KONSTRUKČNÍCH OCELÍ – ČÁST 1: VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY

EN 10244-2: OCELOVÉ DRÁTY A VÝROBKY Z DRÁTU – KOVOVÉ NEŽELEZNÉ POVLAKY NA OCELOVÝCH DRÁTECH; ČÁST 2: POVLAKY ZE ZINKU NEBO SLITINY ZINKU

VÝROBCE: MARCEL LUNDÁK, PETROVICE

DÁLE POTVRZUJEME:

VLASTNOSTI:

LESK: 65-85 – PODLE ASTM D523

PŘILNAVOST: GT 0-1 PODLE EN 10245-1

SOUSTŘEDNOST POVLAKU: MIN. 60 % PODLE EN 10245-1 TEST V SOLNÉ MLZE: L <5 MM PODLE

ODOLNOST VŮČI UV: $\Delta E = <3$ PODLE ASTM G53

MINIMÁLNÍ VRSTVA POZINKOVÁNÍM 120G/M².

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POPLASTOVÁNÍM PVC (POLYESTER) – PRÁŠKOVÁ BARVA NA BÁZI POLYESTERU, COŽ JE MONOMERNÍ SLOŽKA POLYESTEROVÉHO POLYMERU, KTERÝ Z MONOMERU VZNIKNE JEHO ZASÍŤOVÁNÍM PO PŮSOBNÍ INICIÁTORU. NASÁKAVOST VODY POLYESTERU JE DO 1 % SVÉ HMOTNOSTI.

MINIMÁLNÍ SÍLA VRSTVY POPLASTOVÁNÍM 80 MIKRONŮ.

PILECKÝ, S.R.O. ZARUČUJE, ŽE VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY, JAKO JSOU: GRANULÁTY, BARVY A PRÁŠKOVÉ POVLAKY NEOBSAHUJÍ OLOVO (PB) A KADMIUM (CD).

POS: Č. 1312021-1, VYDANÉ DLE §13 Odst. 2 ZÁKONA Č. 22/97SB O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY A V PLATNÉM ZNĚNÍ

DATUM: 13.1. 2021

VYDAL: ÚON

ČÍSLO: 6972/2021