

Prohlášení o shodě

OCELOVÉ SLOUPKY A VZPĚRY K INSTALACI PLOTŮ

PILECKÝ, S.R.O., POTVRZUJE, ŽE:

SLOUPKY:

S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM IDEAL®
ČTVERCOVÝM PRŮŘEZEM PILOFOR®
S OBDÉLNÍKOVÝM PRŮŘEZEM 60 X 40 MM
S NEPRAVIDELNÝM PRŮŘEZEM PILCLIP®
STONE®

VZPĚRY:

S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM IDEAL®

JSOU SHODNÉ S NÍŽE UVEDENÝMI NORMAMI A STANDARDY:

MATERIÁLY:

EN 10219-1: SVAŘOVANÉ DUTÉ PROFILY Z KONSTRUKČNÍCH NELEGOVANÝCH A JEMNOZRNNÝCH OCELÍ, TVÁŘENÉ ZA STUDENA; ČÁST 1: TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY

EN 10025-1 VÝROBKY VÁLCOVANÉ ZA TEPLA Z KONSTRUKČNÍCH OCELÍ – ČÁST 1: VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY

EN 10244-2: OCELOVÉ DRÁTY A VÝROBKY Z DRÁTU – KOVOVÉ NEŽELEZNÉ POVLAKY NA OCELOVÝCH DRÁTECH; ČÁST 2: POVLAKY ZE ZINKU NEBO SLITINY ZINKU

VÝROBCE: MARCEL LUNDÁK, PETROVICE

DÁLE POTVRZUJEME:

VLASTNOSTI:

LESK: 65-85 – PODLE ASTM D523

PŘILNAVOST: GT 0-1 PODLE EN 10245-1

SOUSTŘEDNOST POVLAKU: MIN. 60 % PODLE EN 10245-1 TEST V SOLNÉ MLZE: L <5 MM PODLE

ODOLNOST VŮČI UV: $\Delta E = <3$ PODLE ASTM G53

MINIMÁLNÍ VRSTVA POZINKOVÁNÍM 120G/M².

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POPLASTOVÁNÍM PVC (POLYESTER) – PRÁŠKOVÁ BARVA NA BÁZI POLYESTERU, COŽ JE MONOMERNÍ SLOŽKA POLYESTEROVÉHO POLYMERU, KTERÝ Z MONOMERU VZNIKNE JEHO ZASÍŤOVÁNÍM PO PŮSOBNÍ INICIÁTORU. NASÁKAVOST VODY POLYESTERU JE DO 1 % SVÉ HMOTNOSTI.

MINIMÁLNÍ SÍLA VRSTVY POPLASTOVÁNÍM 80 MIKRONŮ.

PILECKÝ, S.R.O. ZARUČUJE, ŽE VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY, JAKO JSOU: GRANULÁTY, BARVY A PRÁŠKOVÉ POVLAKY NEOBSAHUJÍ OLOVO (PB) A KADMIUM (CD).

POS: Č. 812021-2, VYDANÉ DLE §13 Odst. 2 ZÁKONA Č. 22/97SB O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY A V PLATNÉM ZNĚNÍ

DATUM: 22.1.2025

VYDAL: ÚON

ČÍSLO: 659/2025