

Prohlášení o shodě

SVAŘOVANÉ PANELY Z OCELOVÉHO DRÁTU

PILECKÝ, S.R.O., POTVRZUJE, ŽE:

PANELY: PILOFOR® ECO
PILOFOR® LIGHT
PILOFOR® CLASSIC
PILOFOR® SUPER
PILOFOR® SUPER STRONG

JSOU SHODNÉ S NÍŽE UVEDENÝMI NORMAMI A STANDARDY:

MATERIÁLY:

EN 10218-2 – OCELOVÝ DRÁT A VÝROBKY Z DRÁTU – VŠEOBECNĚ – ČÁST 2: ROZMĚRY DRÁTU, MEZNÍ ÚCHYLKY ROZMĚRŮ A TOLERANCE TVARU

EN 10219-1: SVAŘOVANÉ DUTÉ PROFILY Z KONSTRUKČNÍCH NELEGOVANÝCH A JEMNOZRNÝCH OCELÍ, TVÁŘENÉ ZA STUDENA; ČÁST 1: TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY

EN 10025-1 VÝROBKY VÁLCOVANÉ ZA TEPLA Z KONSTRUKČNÍCH OCELÍ – ČÁST 1: VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY

EN 10223-7: OCELOVÉ DRÁTY A DRÁTĚNÉ VÝROBKY NA PLOTY – ČÁST 7: OCELOVÉ DRÁTĚNÉ SVAŘOVANÉ PANELY – NA PLOTY

EN 10244-2: OCELOVÉ DRÁTY A VÝROBKY Z DRÁTU – KOVOVÉ NEŽELEZNÉ POVLAKY NA OCELOVÝCH DRÁTECH; ČÁST 2: POVLAKY ZE ZINKU NEBO SLITINY ZINKU

DÁLE POTVRZUJEME:

VLASTNOSTI:

LESK: 65-85 – PODLE ASTM D523

SOUSTŘEDNOST POVLAKU: MIN. 60 % PODLE EN 10245-1

ODOLNOST VŮČI UV: $\Delta E = <3$ PODLE ASTM G53

PŘILNAVOST: GT 0-1 PODLE EN 10245-1

TEST V SOLNÉ MLZE: L <5 MM PODLE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA POPLASTOVÁNÍM PVC (POLYESTER) – PRÁŠKOVÁ BARVA NA BÁZI POLYESTERU, COŽ JE MONOMERNÍ SLOŽKA POLYESTEROVÉHO POLYMERU, KTERÝ Z MONOMERU VZNIKNE JEHO ZASÍTOVÁNÍM PO PŮSOBNÍ INICIÁTORU. NASÁKAVOST VODY POLYESTERU JE DO 1 % SVÉ HMOTNOSTI.

PILECKÝ, S.R.O. ZARUČUJE, ŽE VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY, JAKO JSOU: GRANULÁTY, BARVY A PRÁŠKOVÉ POVLAKY NEOBSAHUJÍ OLOVO (PB) A KADMIUM (CD).

DATUM: 22.1.2025

VYDAL: UON

ČÍSLO: 677/2025