

Prohlášení o shodě

UZLOVÉ PLETIVO PREMIUM

1. VLASTNOSTI POUŽITÉHO MATERIÁLU

1.1 POUŽITÝ MATERIÁL:

NÍZKOUHLÍKOVÁ OCEL S OBSAHEM UHLÍKU „C“ $\leq 0.08\%$

1.2 VLASTNOSTI

PARAMETR	JEDNOTKY	DRÁTY VNITŘNÍ	DRÁTY NAPÍNACÍ
PRŮMĚR A TOLERANCE	MM	2,00 $\pm$ 0,09	2,50 $\pm$ 0,09
PEVNOST V TAHU	N/MM ²	508 $\div$ 590	420 $\div$ 497
VRSTVA ZINKU	G/M ²	228 $\div$ 248	228 $\div$ 248

2. ROZMĚRY

2.1 VZDÁLENOST MEZI VODOROVNÝMI DRÁTY, DÉLKA ROLE:

VÝŠKA OK	TOLERANCE	POČET OK		
		160/20/15	200/17/15	200/25/15
50 MM	$\pm 3,0$ MM	10	5	16
100 MM	$\pm 3,0$ MM	6	3	3
150 MM	$\pm 3,0$ MM	2	3	2
200 MM	$\pm 3,0$ MM	1	5	3
DÉLKA [M]	- 0 % , + 2 %	50	50	50

2.2 VZDÁLENOST MEZI SVISLÝMI DRÁTY A TOLERANCE: 150,5 $\pm$ 4,0 MM

2.3 VÝŠKA PLETIVA A JEHO TOLERANCE: $\pm 6,0$ MM

JSOU SHODNÉ S NÍŽE UVEDENÝMI NORMAMI A STANDARDY:

MATERIÁLY:

EN 10218-2: OCELOVÉ DRÁTY A VÝROBKY Z DRÁTU. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. ROZMĚRY A MEZNÍ ODCHYLKY ROZMĚRŮ DRÁTU.

EN 10223-4: OCELOVÉ DRÁTY A DRÁTĚNÉ VÝROBKY NA PLOTY ČÁST 4: DRÁTĚNÁ PLETIVA SVAŘOVANÁ NA PLOTY.

EN 10244-2: OCELOVÉ DRÁTY A DRÁTĚNÉ VÝROBKY. KOVOVÉ NEŽELEZNÉ POVLAKY NA OCELOVÝCH DRÁTECH. ČÁST 2: POVLAKY ZE ZINKU NEBO SLITINY ZINKU.

EN 10245-2: OCELOVÉ DRÁTY A DRÁTĚNÉ VÝROBKY. ORGANICKÉ POVLAKY NA OCELOVÝCH DRÁTECH. ČÁST 2: DRÁTY S PVC POVLAKY.

VLASTNOSTI:

PŘÍLNAVOST: GT 0-1 PODLE EN 10245-1

SOUSTŘEDNOST POVLAKU: MIN. 60 % PODLE EN 10245-1

ODOLNOST VŮČI UV: $\Delta E \leq 3$ PODLE ASTM G53

DATUM: 18.1.2021

VYDAL: ÚON

ČÍSLO: 6967/2021